


















КРЕПЕЖ GUNNEBO

ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 08.02.2013 г.

Наименование	Артикул	Эскиз	Размер	Кол-во в упаковке	Цена за упаковку
Самосверлящие винты с укороченным сверлом, без шайбы - тип GT02. Из закаленной стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой.					
Толщина крепления внахлест 2x1мм.					
Самосверлящие винты GT02 без шайбы	P15048163PL		4,8-16	500	665
	P15048203PL		4,8-20	500	740
Самосверлящие винты без шайбы - тип GT3. Из закаленной углеродистой стали, мелкой резьбой и шестигранной головкой без шайбы.					
Толщина подконструкции макс. 3 мм.					
Самосверлящие винты GT3 без шайбы	P150153PL		4,8-16	1000	1 060
	P150173PL		4,8-19	1000	1 150
	P150213PL		4,8-22	1000	1 310
	P150233PL		4,8-25	1000	1 430
	P150313PL		4,8-32	500	820
	P150363PL		4,8-35	500	905
	P150453PL		4,8-45	500	1 025
P150543PL	4,8-55	500	1 170		
Самосверлящие винты с шайбой 14 мм- тип GT3. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой, шестигранной головкой и прокладкой EPDM.					
Толщина подконструкции макс. 3 мм.					
Самосверлящие винты GT3 с шайбой	P2594160PL		4,8-16	250	533
	P2594190PL		4,8-19	250	550
	P2594220PL		4,8-22	250	608
	P2594250PL		4,8-25	250	690
	P2594320PL		4,8-32	250	750
	P2594350PL		4,8-35	250	690
	P2594450PL		4,8-45	250	890
P2594550PL	4,8-55	250	965		
Самосверлящие винты с шайбой 14 мм- тип GT3. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой, шестигранной головкой и прокладкой EPDM.					
Дополнительное антикоррозийное покрытие gReuscoat.					
Самосверлящие винты GT3 gReuscoat	P259416R0PL		4,8-16	250	613
	P259419R0PL		4,8-19	250	635
	P259422R0PL		4,8-22	250	683
Самосверлящие винты без шайбы - тип GT5. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой без шайбы.					
Толщина подконструкции 1,5-5 мм.					
Самосверлящие винты GT5 без шайбы	P150193PL		5,5-19	500	860
	P150253PL		5,5-25	500	985
	P150323PL		5,5-32	500	1 150
	P150383PL		5,5-38	500	1 230
	P150503PL		5,5-50	500	1 600
	P150603PL		5,5-60	250	900
	P150703PL		5,5-70	250	1 038
Самосверлящие винты с шайбой 14 мм- тип GT5. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой, шестигранной головкой и прокладкой EPDM.					
Толщина подконструкции 1,5-5 мм.					
Самосверлящие винты GT5 с шайбой	P150190PL		5,5-19	250	695
	P150250PL		5,5-25	250	760
	P150320PL		5,5-32	250	838
	P150380PL		5,5-38	250	878
	P150500PL		5,5-50	250	1 063
	P150600PL		5,5-60	100	501
	P150700PL		5,5-70	100	557
Самосверлящие винты с шайбой 14 мм- тип GT5. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой, шестигранной головкой и прокладкой EPDM.					
Дополнительное антикоррозийное покрытие gReuscoat.					
Самосверлящие винты GT5 gReuscoat	P15019R0PL		5,5-19	250	753
	P15025R0PL		5,5-25	250	830
	P15032R0PL		5,5-32	250	925
Самосверлящие винты, с увеличенным диаметром, без шайбы - тип GT6. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой. Толщина подконструкции 2,8-6 мм.					
Самосверлящие винты GT6 без шайбы	P150203PL		6,3-19	500	1 255
	P150223PL		6,3-22	500	1 330
	P150263PL		6,3-25	500	1 380
	P150333PL		6,3-32	250	838
	P150393PL		6,3-38	250	895
	P150523PL		6,3-50	250	1 088

Самосверлящие винты, с увеличенным диаметром, с шайбой 16 мм - тип GT6. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой, шестигранной головкой и прокладкой EPDM. Толщина подконструкции 2,8-6 мм.					
Самосверлящие винты GT6 с шайбой	P150210PL		6,3-19	250	950
	P150220PL		6,3-22	250	990
	P150260PL		6,3-25	250	1 010
	P150320PL		6,3-32	250	1 125
	P150390PL		6,3-38	250	1 183
	P150520PL		6,3-50	100	599
Самосверлящие винты - тип GT8. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой, шестигранной головкой, с шайбой и без. Толщина подконструкции 2-8 мм.					
Самосверлящие винты GT8 без шайбы	P150243PL		5,5-24	500	1 215
Самосверлящие винты GT8 с шайбой	P150240PL		5,5-24	250	870
Самосверлящие винты GT8 gReuscoat	P15024R0PL		5,5-24	250	930
Самосверлящие винты - тип GT12. Из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой, шестигранной головкой, с шайбой и без. Толщина подконструкции 6-12 мм.					
Самосверлящие винты GT12 без шайбы	P150353PL		5,5-35	500	1 870
	P15051R3PL		5,5-51	250	1 178
	P15067R3PL		5,5-67	250	1 393
Самосверлящие винты GT12 с шайбой	P150350PL		5,5-35	250	1 433
	P150510PL		5,5-51	100	611
	P150670PL		5,5-67	100	696
Самосверлящие винты GT12 gReuscoat	P15035R0PL	5,5-35	250	1 533	
	P15051R0PL	5,5-51	100	688	
	P15067R0PL	5,5-67	100	773	
Винты 6,3/7 мм с шайбой 19 мм для крепления сэндвич панелей. Тип GTW-без сверла. Из закаленной углеродистой стали, с двойной резьбой, шестигранной головкой, прокладкой EPDM. Специальное дополнительное антикоррозийное покрытие gReuscoat.					
Винт для сэндвич панелей GTW gReuscoat	P150100R0PL		6,3-100	100	1 318
	P150120R0PL		6,3-120	100	1 554
	P150140R0PL		6,3-140	100	1 859
	P150160R0PL		6,3-160	100	2 192
	P150210R0PL		6,3-210	100	3 448
	P150260R0PL		6,3-260	100	4 744
Винты 5,5/6,3 мм с шайбой 19 мм для крепления сэндвич панелей. Тип GT 6-толщина подконструкции 2-6 мм. Из закаленной углеродистой стали, с двойной резьбой, шестигранной головкой, прокладкой EPDM. Оцинкованное покрытие.					
Винт для сэндвич панелей GT6	P1530650PL		5,5-65	100	840
	P1530900PL		5,5-90	100	1 018
	P1531100PL		5,5-110	100	1 182
	P1531250PL		5,5-125	100	1 358
	P1531500PL		5,5-150	100	1 688
	P1531750PL		5,5-175	100	2 237
	P1532000PL		5,5-200	100	2 632
	P1532300PL		5,5-230	100	3 223
	P1532750PL		5,5-275	100	4 186
Винты 5,5/6,3 мм с шайбой 19 мм для крепления сэндвич панелей. Тип GT 6-толщина подконструкции 2-6 мм. Из закаленной углеродистой стали, с двойной резьбой, шестигранной головкой, прокладкой EPDM. Специальное дополнительное антикоррозийное покрытие gReuscoat.					
Винт для сэндвич панелей GT6 gReuscoat	P153065R0PL		5,5-65	100	939
	P153090R0PL		5,5-90	100	1 146
	P153110R0PL		5,5-110	100	1 360
	P153125R0PL		5,5-125	100	1 553
	P153150R0PL		5,5-150	100	1 944
	P153175R0PL		5,5-175	100	2 649
	P153200R0PL		5,5-200	100	3 140
	P153230R0PL		5,5-230	100	3 625
	P153275R0PL		5,5-275	100	4 745
Винты 5,5/6,3 мм с шайбой 19 мм для крепления сэндвич панелей. Тип GT 12-толщина подконструкции 4-12 мм. Из аустенитной стали, с двойной резьбой, шестигранной головкой, прокладкой EPDM. Оцинкованное покрытие.					
Винт для сэндвич панелей GT12	P1550700PL		5,5-70	100	1 021
	P1550900PL		5,5-90	100	1 131
	P1551100PL		5,5-110	100	1 399
	P1551300PL		5,5-130	100	1 608
	P1551500PL		5,5-150	100	1 933
	P1551750PL		5,5-175	100	2 542
	P1551850PL		5,5-185	100	2 903
	P1552000PL		5,5-200	100	3 330
	P1552300PL		5,5-230	100	3 625
	P1552850PL		5,5-285	100	4 851
Винты 5,5/6,3 мм с шайбой 19 мм для крепления сэндвич панелей. Тип GT 12-толщина подконструкции 4-12 мм. Из аустенитной стали, с двойной резьбой, шестигранной головкой, прокладкой EPDM. Специальное дополнительное антикоррозийное покрытие gReuscoat.					
Винт для сэндвич панелей GT12 gReuscoat	P155070R0PL		5,5-70	100	1 169
	P155090R0PL		5,5-90	100	1 271
	P155110R0PL		5,5-110	100	1 585
	P155130R0PL		5,5-130	100	1 836
	P155150R0PL		5,5-150	100	2 220
	P155175R0PL		5,5-175	100	3 007
	P155185R0PL		5,5-185	100	3 425
	P155200R0PL		5,5-200	100	3 696
	P155230R0PL		5,5-230	100	4 105
P155285R0PL	5,5-285	100	5 544		

Винты 6,3/7 мм с шайбой 19 мм для крепления сэндвич панелей. Тип GT 16-толщина подконструкции 8-16 мм. Из закалённой углеродистой стали, с двойной резьбой, шестигранной головкой, прокладкой EPDM. Специальное антикоррозийное покрытие gReuscoat.					
Винт для сэндвич панелей GT16 gReuscoat	P157085R0PL		6,3-85	100	1 565
	P157105R0PL		6,3-105	100	1 854
	P157125R0PL		6,3-125	100	2 164
	P157135R0PL		6,3-135	100	2 394
	P157155R0PL		6,3-155	100	2 890
	P157190R0PL		6,3-190	100	4 274
	P157250R0PL		6,3-250	100	6 235
Телескопические держатели для изоляции. Тип G2. Соплимер полипропилена высокого качества. Диаметр шляпки 50 мм. Применяется в комбинации с винтами GTS.					
Телескопический держатель G2	PG245035		50x35	500	3 000
	PG245065		50x65	500	3 255
	PG245085		50x85	500	3 465
	PG245135		50x135	250	2 228
	PG245185		50x185	200	2 218
	PG245235		50x235	150	2 879
	PG245285		50x285	125	2 659
Винты с самосверлящим наконечником - тип GTS-S. Из закалённой стали, с мелкой резьбой и конусной головкой, шлиц PH2. Дополнительное антикоррозийное покрытие gReuscoat. Макс. толщина сверления 0,9 мм.					
Винт для крепления изоляции GTS-S	P152050GC0PL		4,8-50	1000	2 730
	P152060GC0PL		4,8-60	500	1 660
	P152070GC0PL		4,8-70	500	1 890
	P152080GC0PL		4,8-80	500	2 135
	P152090GC0PL		4,8-90	500	2 380
	P152100GC0PL		4,8-100	500	2 790
	P152110GC0PL		4,8-110	500	3 120
	P152120GC0PL		4,8-120	500	4 350
	P152130GC0PL		4,8-130	500	4 925
	P152140GC0PL		4,8-140	500	5 745
	P152150GC0PL		4,8-150	500	6 320
	P152160GC0PL		4,8-160	500	7 060
	P152170GC0PL		4,8-170	500	8 210
	P152180GC0PL		4,8-180	500	9 030
	P152200GC0PL		4,8-200	500	9 855
	P152220GC0PL		4,8-220	500	13 135
	P152240GC0PL		4,8-240	500	14 780
P152260GC0PL	4,8-260	500	17 240		
P152280GC0PL	4,8-280	500	18 885		
P152300GC0PL	4,8-300	500	21 345		
Винты с укороченным сверлом - тип GTS-B. Из закалённой стали, с мелкой резьбой и конусной головкой, шлиц PH2. Дополнительное антикоррозийное покрытие gReuscoat. Макс. толщина сверления 2,5 мм (2x1,25 мм).					
Винт для крепления изоляции GTS-B	P153050GC0PL		4,8-50	1000	2 790
	P153060GC0PL		4,8-60	500	1 725
	P153070GC0PL		4,8-70	500	1 970
	P153080GC0PL		4,8-80	500	2 300
	P153090GC0PL		4,8-90	500	2 630
	P153100GC0PL		4,8-100	500	3 120
	P153109GC0PL		4,8-110	500	3 775
	P153120GC0PL		4,8-120	500	5 175
	P153130GC0PL		4,8-130	500	5 910
	P153140GC0PL		4,8-140	500	6 485
P153149GC0PL	4,8-150	500	7 305		
Винты для крепления к бетону - тип GTH-D. Из закалённой стали, с конусной головкой, шлиц T25. Дополнительное антикоррозийное покрытие gReuscoat.					
Винт для крепления изоляции GTH-D	P156060GC0PL		6,3x60	500	2 545
	P156070GC0PL		6,3x70	500	2 955
	P156080GC0PL		6,3x80	500	3 365
	P156090GC0PL		6,3x90	500	4 180
	P156100GC0PL		6,3x100	500	4 845
	P156130GC0PL		6,3x130	500	6 735
	P156160GC0PL		6,3x160	500	9 850
	P156200GC0PL		6,3x200	500	16 420
	P156250GC0PL		6,3x250	500	25 455
	P156300GC0PL		6,3x300	500	34 485
Стальная овальная шайба для крепления изоляции, толщина 1 мм, плоская. Тип DVP. Антикоррозийный алюминево-цинковый слой. Применяется с винтами GTS-S, GTS-B, GTH					
Шайба для крепления изоляции PDV	PDVPEF8040N		82x40	500	836