

## ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 20.02.2014г.

Наименование	Описание	Расход	Ед.изм.	Объем	Цена
<b>Тонирующий антисептик с УФ-фильтром для защиты и отделки древесины</b>					
<b>СЕНЕЖ АКВАДЕКОР</b>	Современный тонирующий антисептик с УФ фильтром на акрилатно-масляной основе для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, древоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под ценные породы. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Не образует потеков. Отталкивает воду. Не препятствует дыханию древесины. Экологически полноценный материал. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано.	60-100 г/м <sup>2</sup> *	ведро	0,9 кг	<b>234</b>
			ведро	2,5 кг	<b>592</b>
			ведро	9,0 кг	<b>1 944</b>
<b>Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом</b>					
<b>СЕНЕЖ САУНА</b>	Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений для защиты древесины внутренней службы от плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и воздействия высоких температур. Обладает антимикробным действием против микроорганизмов мест общего пользования — возбудителей инфекционных заболеваний людей (E.coli, B.subtilis, V.segus и др.). Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Отталкивает воду, легко моется. Не образует потеков. Сертифицировано.	60-100 г/м <sup>2</sup> *	ведро	0,9 кг	<b>267</b>
			ведро	2,5 кг	<b>728</b>
<b>Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины</b>					
<b>СЕНЕЖ ЭКОБИО</b>	Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Антисептик предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет и текстуру древесины. Колеровка-водными морилками. Подавляет плесень на кладке, штукатурке, бетоне. Срок биозащиты 30-35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	250-300 г/м <sup>2</sup> (3-4 м <sup>2</sup> /кг)	канистра	5 кг	<b>246</b>
			канистра	10 кг	<b>449</b>
			бочка EU	65 кг	<b>2 794</b>
<b>СЕНЕЖ УЛЬТРА</b>	Экономичный трудновываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы. Антисептик предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, гигроскопическом и конденсационном увлажнении, контакте с грунтом самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Трудновываем — химически связывается с древесиной. Придает легкий фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30-35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	250-300 г/м <sup>2</sup> (3-4 м <sup>2</sup> /кг)	канистра	5 кг	<b>267</b>
			канистра	10 кг	<b>491</b>
			бочка EU	65 кг	<b>3 019</b>
<b>Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации древесины</b>					
<b>СЕНЕЖ</b>	Консервирующий трудновываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудновываем — химически связывается с древесиной. Придает фисташковый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3 — уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Срок биозащиты 30-35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	250-300 г/м <sup>2</sup> (3-4 м <sup>2</sup> /кг)	канистра	5 кг	<b>302</b>
			канистра	10 кг	<b>548</b>
			бочка EU	65 кг	<b>3 405</b>
<b>СЕНЕЖ БИО</b>	Консервирующий трудновываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых условиях эксплуатации. Антисептик предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами. Трудновываем — химически связывается с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3 — уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Срок биозащиты 30-35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	250-300 г/м <sup>2</sup> (3-4 м <sup>2</sup> /кг)	канистра	5 кг	<b>351</b>
			канистра	10 кг	<b>639</b>
			бочка EU	65 кг	<b>3 966</b>
<b>Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины</b>					
<b>СЕНЕЖ ОГНЕБИО</b>	Комплексная огнезащита и биозащита древесины - защита от возгорания (II гр.) и биоразрушения. Типовая защита от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков. Колеровка — водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Средний срок биозащиты 20 лет (I класс по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	I гр.: 600 г/м <sup>2</sup> (1,6-1,7 м <sup>2</sup> /кг) II гр.: 300 г/м <sup>2</sup> (3,0-3,5 м <sup>2</sup> /кг)	канистра	5 кг	<b>309</b>
			канистра	10 кг	<b>562</b>
			бочка EU	65 кг	<b>3 510</b>
<b>СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ</b>	Профессиональная огнезащита и биозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.) и контрольным тонированием. Средство предназначено для комплексной защиты древесины от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков. Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	I гр.: 600 г/м <sup>2</sup> (1,6-1,7 м <sup>2</sup> /кг) II гр.: 300 г/м <sup>2</sup> (3,0-3,5 м <sup>2</sup> /кг)	канистра	6 кг	<b>414</b>
			канистра	25 кг	<b>1 530</b>
			бочка EU	75 кг	<b>4 465</b>
<b>Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном применении</b>					
<b>СЕНЕЖ ИНСА</b>	Специальный антисептик с усиленной защитой от насекомых-древоточцев для предупредительной и истребительной защиты в зависимости от рабавления и расхода. Сбалансированное соотношение эффективности и экологичности. Трудновываем. Не изменяет цвет древесины. Разбавляется водой при превентивном промышленном применении ( 1 кг на 24 л воды). Сертифицировано.	300 г/м <sup>2</sup>	канистра	5 кг	<b>519</b>
<b>Средства для осветления древесины и удаления поверхностных поражений</b>					
<b>СЕНЕЖ ЗФФО</b>	Средство для глубокого отбеливания древесины и удаления поверхностных поражений. Улучшенная осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств. Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов. Обладает приятным лимонным запахом. Выдерживает замораживание. Сертифицировано.	150 г/м <sup>2</sup>	канистра	6 кг	<b>393</b>
			канистра	10 кг	<b>723</b>

\*-расход для однослойного нанесения